

製品名	KEW6041BT	資料番号	78
通称	絶縁接地抵抗計		

■ 製品概要

絶縁・簡易接地・電圧がこの1台で測定可能！
片手で使える複合試験器！！



■ 製品の特長（導入効果・メリット）

- ・動力の線間電圧も測定可能な電圧測定機能（最大440V）
- ・ELBの誤作動を防ぐ2mA以下の測定電流（接地測定時）
- ・作業ミスを防止する活線警告機能（絶縁・接地測定選択時）
- ・アプリで設定をカスタマイズ
使わない機能やレンジのON/OFF
最大測定表示値やコンパレータのしきい値を任意で設定
- ・交換可能な4種の先端ピン
標準・ロング・モールドの3種が標準付属
高い場所にある分電盤での作業にオススメL型プローブ（別売）
- ・Bluetooth®通信機能付
タブレットやスマートフォンに測定値を保存

■ 製品の使用方法

測定記録アプリ KEW Smart Advanced（キュースマート アドバンス）

Android™・iOS対応 測定記録アプリ対応のBluetooth® 搭載製品が1つのアプリで管理できる

測るだけでは終わらない。
アプリで測定結果を記録する。

Android™・iOS対応 測定記録アプリ
KEW Smart
キュースマートアドバンス **Advanced**

■ 製品システムの仕様

絶縁抵抗

- 定格測定電圧 : 50/125/250/500V
- レンジ : 2.000/20.00/200.0MΩ（オートレンジ）
- 定格電流 : 1.0～1.2mA

接地抵抗計

- 測定範囲 : 200.0/2000Ω（オートレンジ）
- 出力電流 : 200Ωレンジ:約1.6mA, 2000Ωレンジ:約0.7mA 周波数825Hz

電圧計

- 測定範囲 : AC 2.0～440.0V / DC ±2.0～±440.0V（AC/DC 2V以上で自動判別）

一般仕様

- 使用電池 : 単3形乾電池LR6（1.5V）× 2
- 外形寸法 : 232（L）× 51（W）× 42（D）mm（先端金具・標準を装着時）
- 質量 : 約230g（電池を含む）
- 本体付属品 : ワニグチコードセット、先端金具・標準、先端金具・ロング、先端金具・モールド、携帯用ケース、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書

■ 販売額（価格） ¥62,000（税込¥68,200）

会社名	共立電気計器株式会社	URL	https://www.kew-ltd.co.jp/
所在地	東京都目黒区中根2-5-20	問合せ先	国内営業部